


### PERFILES "U"

Rev.: P.U/2015/06

#### Descripción

Perfiles incluidos en la definición de "PERFILES U" según la descripción que figura en el Reglamento Particular RP 35.12 de AENOR  
 Son perfiles metálicos, en forma de "U", que se utilizan como perimetrales en unidades de techos y trasdosados. Pueden presentarse de diferentes formas: rectas, clip, etc, ...  
 También pueden usarse como perfilería en muebles y decoración realizada con placas de trillaje  
 Fabricado en acero de tipo DX51D con espesor de  $0,55 \pm 0,05$  mms y galvanizado mínimo Z-140



DESCRIPCION	A*	B*	C*	DENOM. NORMA	LONG. ESTÁNDAR (M)	PALET / Paquete
PERFIL U N AENOR	29	25	25	U/25/29/25	2,4	640 / 10
PERFIL CLIP N AENOR	20	24	13+4	U/24/20/17	3	400 / 10

\* Tolerancias de las dimensiones según norma EN 14195

#### Características del Producto

Producto sin perforaciones  
 Producto sin moleteado  
 Empaquetado y paletizado según tabla adjunta  
 Almacenar en lugar plano y seco, no expuesto al sol ni la humedad  
 Material fabricado bajo un sistema de control de calidad registrado y auditado  
 El ala derecha oblicua del perfil "clip" tiene como fin el servir de agarre para los perfiles de techo de 45 o 47.

AENOR



Producto  
Certificado

#### Material

Acero Galvanizado DX51D según norma UNE EN 10143  
 Recubrimiento Mínimo Galvanizado: Z140  
 Espesor:  $0,55 \pm 0,05$  mms

#### Normativa

UNE-EN 14195 (normativa marcado C€)  
 RP 35.00 + RP35.12 - Certificación N AENOR

#### Fuego

Euroclase A1

