



## 1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El tornillo TTPC (autoperforante de cabeza de trompeta y punta de clavo) sirve para fijar las placas de escayola a la estructura.

|                                                       |                                         |                    |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| Nombre comercial                                      | Nombre del producto                     | Tornillo 3,5x55 mm |
| Dimensiones del producto                              | Altura (en mm)                          | 4,2                |
|                                                       | Anchura (en mm)                         | 8                  |
|                                                       | Longitud (en mm)                        | 55                 |
|                                                       | Peso (en kg)                            | 0,003              |
| Material                                              | Acero fosfatado                         |                    |
| Rendimiento                                           | Rendimiento medio (por m <sup>2</sup> ) | 14                 |
|                                                       | Rendimiento medio (por ml)              | 4                  |
| Información para la colocación:<br>cualquier producto |                                         |                    |
| Embalaje unitario : clase                             |                                         | Caja               |
| Embalaje unitario : altura (en cm)                    |                                         | 7,5                |
| Embalaje unitario : anchura (en cm)                   |                                         | 13                 |
| Embalaje unitario : profundidad (en cm)               |                                         | 17                 |
| Embalaje unitario : peso (en kg)                      |                                         | 1,82               |
| Cantidad de productos / paquete (en piezas)           |                                         | 500                |

## 1 VENTAJAS

- Resistente a la niebla salina 48 horas.
- Doble fosfatado.

## 1 ÁMBITO DE APLICACIÓN

Montaje de placas de escayola.

## 1 REFERENCIAS A LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS

- Nomenclatura aduanera 73181590
- Reglamentación : NF EN 14566 TW.C.E. 0283-03/11  
Según la Directiva Europea 89/106/CEE (CPD)  
Conforme al DTU 25.41

## 1 INSTRUCCIONES DE USO

Atornille simplemente la placa de escayola a la estructura.



## 1 REFERENCIAS Y ACONDICIONAMIENTOS

- Referencia del producto : A00206
- Código de barras : 3585501002069
- Embalaje : Caja de 1000 piezas.
- 9 envases por caja de cartón
- 24 cajas de cartón por palé.

## ¿ CONOCE LOS PRODUCTOS RELACIONADOS DE SEMIN ?

- Perfiles : Este tornillo sirve para fijar la placa de escayola a la estructura metálica de Semin.
- Accesorios : El tornillo permite, además, fijar algunos accesorios de Semin.